

## Structură import comenzi de la client în fișier XLS

Fișierul de configurare import trebuie să se numească **ImportComenziXLS.ini**, să se afle în directorul de unde se lansează executabilul **WinMENTOR Enterprise** și să aibă structura de mai jos:

Parametru din fișierul <b>ImportComenziXLS.ini</b>	Explicații
[InfoGeneral]	
Linie_Start=2	Linia de la care încep valorile (numărătoarea începe de la 0)
Col_CodClient=0	Coloana de unde se preia codul clientului
Col_Locatie=1	Coloana de unde se preia locația
Col_IDSediu=2	Se completează cu IDSediu din Nomenclatorul de Parteneri > Sedii. Dacă este completată atât coloana Col_Locație, cât și coloana Col_IDSediu, atunci prioritate are Col_IDSediu.
Col_DataComanda=3	Coloana de unde se preia data comenzii
Col_NRComanda=4	Coloana de unde se preia numărul comenzii
Col_ObsDoc=5	Coloana de unde se preiau observațiile pentru document
Col_Moneda=6	Coloana de unde se preia moneda (simbol moneda)
Col_IDArticol=7	Coloana de unde se preia codul articolului
Col_DenArticol=8	Coloana de unde se preia denumirea articolului
Col_CodCatalog=9	Coloana de unde se preia Codul de Catalog
Col_UM=10	Coloana de unde se preia unitatea de măsură
Col_D1=11	Coloana de unde se preia dimensiunea 1
Col_D2=12	Coloana de unde se preia dimensiunea 2
Col_D3=13	Coloana de unde se preia dimensiunea 3
Col_Cant=14	Coloana de unde se preia cantitatea
Col_Pret=15	Coloana de unde se preia prețul
Col_Obs=16	Coloana de unde se preiau observațiile la nivel de linie
Col_Termen=17	Coloana de unde se preia termenul de livrare
Col_Atrib1=18	Coloana de unde se preia denumirea atributului 1

Col_ValAtrib1=19	Coloana de unde se preia valoarea atributului 1
Col_Atrib2=20	Coloana de unde se preia denumirea atributului 2
Col_ValAtrib2=21	Coloana de unde se preia valoarea atributului 2
Col_Atrib3=22	Coloana de unde se preia denumirea atributului 3
Col_ValAtrib3=23	Coloana de unde se preia valoarea atributului 3
Col_Atrib4=24	Coloana de unde se preia denumirea atributului 4
Col_ValAtrib4=25	Coloana de unde se preia valoarea atributului 4
ColExt_DenExtensie 1=26	Coloana de unde se preia valoarea extensiei 1
ColExt_DenExtensie2=27	Coloana de unde se preia valoarea extensiei 2
Col_MarcaAgent=28	Coloana de unde se preia marca agentului
Col_NRI=29	Coloana de unde se preia numarul de inregistrare
Col_SimbolGest=30	Coloana de unde se preia simbolul gestiunii
Col_IDImport=31	Coloana de unde se preia IDImport, camp ce ofera posibilitatea ca ulterior sa poate fi sterse documente importate
Col_DenPart=32	Coloana de unde se preia denumirea partenerului nou pentru a se adauga daca nu exista deja in baza de date
Col_CodFiscal=33	Coloana de unde se preia codul fiscal al partenerului nou
Col_Localitate=34	Coloana de unde se preia localitatea partenerului nou
Col_CodExternPart=35	Coloana de unde se preia codul extern al partenerului nou
Col_CodInternPart=36	Coloana de unde se preia codul intern al partenerului nou

Importul comenzilor de la clienți Alte module > UnelteEDI > Import comenzi clienți în format XLS.

Identificarea articolelor și a partenerilor se face conform setărilor constantelor din secțiunea Constante utilizator > Import/export date din/către alte aplicații.

Dacă se setează constanta "Import comenzi din XLS : cantitățile sunt exprimate în unitatea de măsură preferată de client", atunci articolele vor fi importate pe document cu unitatea de măsură specificată ca UM preferată pentru partenerul curent, în tab-ul Furnizori/ clienți din fișa fiecăruia.

La Import comenzi clienți din format XLS se pot importa si obiecte noi, în cazul articolelor cu atribute, dacă pe cod catalog se completează codul articolului de bază.



Se vor importa și valorile noi de la atribute, dacă acestea nu existau. Nu se importă atribute noi, doar valori noi la atributele existente.

Pentru articolele noi trebuie sa existe fișierul „Articole.txt”.