

Documentatie LIDL

BT	CERINTA	WME
BT-13	Referinta comenzii	Se preia nr comenzii din factura de iesire. Se va lua in calcul cst "E-factura: pe campul SalesOrderID se exporta".
BT-16	Referinta avizului de expeditie	Se preia numarul avizului.
BT-22	Comentariu in factura	Factura > Observatii. Se va lua in calcul cst. "E-factura: export observatii factura in Header.Note".
BT-29	Identificatorul vanzatorului – nr GLN al vanzatorului. Daca firma dvs are GLN activ. Identificatorul schemei – in cazul furnizarii unui GLN se va completa valoarea "0088".	Se completeaza ori schemeID 0206 + Nr Registrul Comertului ori schemeID=0209 + GLN subunitate In functie de cum e setat in Nomenclator parteneri > Diverse > Export in eFactura > AccountingSupplierParty. PartyIdentification. *Se va particulariza prin eFactura Customizer.
BT-31	Identificatorul de TVA al vanzatorului (Codul de TVA).	Se preia CUI vanzator.
BT-46	Identificatorul cumparatorului (GLN: 4055329000008 al firmei LIDL DISCOUNT SRL). Identificatorul schemei – "0088".	Se completeaza Nr Registrul Comertului. *Se va particulariza prin eFactura Customizer.
BT-48	Identificatorul de TVA al Cumparatorului	Se preia CUI cumparator.
BT-58	Adresa de e-mail de contact a Cumparatorului (ro_reprue@lidl.ro)	Se preia adresa de e-mail a persoanei de contact asociata pe factura.
BT-70	Numele partii catre care se face livrarea (magazin sau depozit).	Se preia numele partenerului. *se poate personaliza prin eFactura Customizer cu numele sediului de livrare.
BT-71	Identificatorul locului de livrare – se va completa GLN pentru depozitul in care se face livrarea.	Incepand cu versiunea 24.051/4 se completeaza cod GLN de la sediul de livrare. SchemeID va fi

BT	CERINTA	WME
	Identificatorul schemei – se va completa valoarea “0088”.	implicit '0209'. Daca acesta nu este gasit, se va prelua cod SIRUTA de la localitate. <i>*Se va particulariza prin eFactura Customizer pentru SchemeID=0088.</i>
BT-72	Data reala a livrarii	Se preia data livrarii.
BT-75	Adresa de livrare, linia 1	Se preia adresa de livrare.
BT-76	Adresa de livrare, linia 2	
BT-165	Adresa de livrare, linia 3	
BT-77	Localitatea de livrare	Se preia localitatea de livrare.
BT-78	Codul postal de livrare	Se preia codul postal al sediului de livrare.
BT-79	Subdiviziunea tarii de livrare	Se preia subdiviziunea tarii de livrare.
BT-80	Codul tarii de livrare	Se preia codul tarii de livrare.
BT-157	Identificatorul standard al articolului – se va completa nr. EAN sau GTIN.	Nomenclator articole > Furnizori/Clienti > Cod extern la partener sau Nomenclator articole > Alte caracteristici > Diverse > Cod CNAS in functie de cum e setat la nivel de partener campul Nomenclator parteneri > Diverse > Export in eFactura > StandardItemIdentification.
BT-157	Identificatorul schemei – se va completa “160”	<i>Codul 160 nu se afla in lista de coduri acceptate, prin urmare fisierul XML nu se valideaza. Corect este 0160.</i>

Toate campurile se pot personaliza.

Exemplu:

FRAZA SQL pentru informatii la nivel de factura:

`select`

```
nas.GLN as BT_29, --GLN vanzator
'0088' as BT_29_1, -- identificador schema GLN vanzator
napartsoc.GLN as BT_46, -- GLN sediu social cumparator,
'0088' as BT_46_1, -- identificador schema GLN sediu social cumparator,
np.den_part||'-'|| napartlivr.obs as BT_70, -- nume partener + numele sediului de livrare
napartlivr.GLN as BT_71, -- GLN sediu livrare cumparator,
'0088' as BT_71_1 -- GLN sediu livrare cumparator
from iesiri ies
inner join npart np on np.codpart=ies.partener
inner join nsubunit nsub on ies.subunitatea=nsub.codsubunit
left join nagenda nas on nas.codsubunit=nsub.codsubunit
left join nagenda napartsoc on napartsoc.codpart= np.codpart and napartsoc.SEDIUSOCIAL in
(4,5,6,7) and coalesce(napartsoc.inactiv,0)=0
left join nagenda napartlivr on napartlivr.codagenda=ies.codlocatie
where ies.codies = <WM_CODDOC>
```